

Via Giovanni Keplero, 22 20019 Settimo Milanese (MI), Italia
P.IVA 07212330968

Tel: +39 0289550782

Whatsapp: +39 3343516911

E-mail: info@a2zworld.com

Website: www.meanwell.it

Contattore Modulare (AC)


Contattore modulare conforme alla norma IEC/EN 61095

Corrente nominale fino a 25A, 40A, 63A, 100A

Tensione operativa continua massima U_c fino a 500 V

Versioni da 1 a 4 poli

Tensione di esercizio nominale: 230 V AC



I contattori sono apparecchi di controllo modulare con una struttura innovativa e di piccolo volume. Le loro caratteristiche includono l'installazione su guida DIN, dimensioni modulari, design elegante e sicurezza. Possono essere combinati con interruttori magnetotermici per applicazioni in quadri di illuminazione. Utilizzano materiali isolanti di alta qualità che migliorano l'indice di sicurezza. Hanno un aspetto gradevole, bassa rumorosità e sono adatti per hotel, ospedali e altri ambienti simili.

Struttura dello SKU



SKU	Categoria	Tipologia	Poli/Moduli	Interruzione	Corrente Nominale
GH21125	AC	N/A	2P, 1M	N/A	25A
GH21225	AC	N/A	2P, 1M	N/A	25A

** Si informa che tutti gli articoli sopra indicati sono disponibili. Su richiesta, è possibile fornire ulteriori varianti o soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.