



Via Giovanni Keplero, 22 20019 Settimo Milanese (MI), Italia  
P.IVA 07212330968

Tel: +39 0289550782

Whatsapp: +39 3343516911

E-mail: [info@a2zworld.com](mailto:info@a2zworld.com)

Website: [www.meanwell.it](http://www.meanwell.it)

# Contattore Modulare (AC)

Contattore modulare conforme alla norma IEC/EN 61095

Corrente nominale fino a 25A, 40A, 63A, 100A

Tensione operativa continua massima  $U_e$  fino a 400 V

Versioni da 1 a 4 poli

Tensione di esercizio nominale: 230 V AC



I contattori sono apparecchi di controllo modulare con una struttura innovativa e di piccolo volume. Le loro caratteristiche includono l'installazione su guida DIN, dimensioni modulari, design elegante e sicurezza. Possono essere combinati con interruttori magnetotermici per applicazioni in quadri di illuminazione. Utilizzano materiali isolanti di alta qualità che migliorano l'indice di sicurezza. Hanno un aspetto gradevole, bassa rumorosità e sono adatti per hotel, ospedali e altri ambienti simili.

## Struttura dello SKU



SKU	Categoria	Tipologia	Poli/Moduli	Interruzione	Corrente Nominale
GH42125	AC	N/A	4P, 2M	N/A	25A
GH42225	AC	N/A	4P, 2M	N/A	25A
GH42325	AC	N/A	4P, 2M	N/A	25A
GH42425	AC	N/A	4P, 2M	N/A	25A

\*\* Si informa che tutti gli articoli sopra indicati sono disponibili. Su richiesta, è possibile fornire ulteriori varianti o soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.