



Via Giovanni Keplero, 22 20019 Settimo Milanese (MI), Italia
P.IVA 07212330968

Tel: +39 0289550782

Whatsapp: +39 3343516911

E-mail: info@a2zworld.com

Website: www.meanwell.it



Tensione nominale di isolamento (Ui): 500V

Durata elettrica del LED: ≥ 3000 ore

Tensione operativa nominale disponibile:
AC/DC 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V

Classe di protezione: IP20

Corrente operativa nominale: ≤ 10mA



L'indicatore Luminoso Modulare è progettato per fornire indicazioni visive di segnale, malfunzionamento e avvisi preimpostati nei sistemi elettrici. Con una durata LED di oltre 3000 ore e un grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni. È disponibile in una varietà di colori (rosso, verde, blu, giallo, bianco) e supporta tensioni operative multiple per adattarsi a diverse configurazioni di segnalazione.

Struttura dello SKU



SKU	Categoria	Tipologia	Poli/Moduli	Interruzione	Corrente Nominale
GK41000	N/A	Rosso	1P, 1M	N/A	N/A
GK51000	N/A	Blu	1P, 1M	N/A	N/A
GK61000	N/A	Verde	1P, 1M	N/A	N/A

** Si informa che tutti gli articoli sopra indicati sono disponibili. Su richiesta, è possibile fornire ulteriori varianti o soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.